

**NORTENE®**

GRAF / GRAFIT

Tenazas y grapas



Las Tenazas te servirán para fijar con grapas una malla de ocultación, un cañizo o un velo ocultador a un cerramiento. Estas tenazas, prácticas, rápidas y muy fáciles de utilizar, permiten la fijación de mallas de metal o de plástico.

Beneficios

Para la fijación de mallas metálicas o plásticas.

Ahorro de tiempo gracias a esta herramienta ligera y manejable.

Indispensable para la colocación de tu enrejado, estas tenazas te servirán para fijar la malla al alambre de tensión.

Primero hay que elegir las grapas correctas según el grosor del alambre y la malla a la que se sujete (grapas 16 o 20 mm). Colocar los postes a la distancia deseada, tensar el alambre uniendo los postes entre sí con dos o tres alturas y con la ayuda de las tenazas y grapas, fijar la malla con el cable tensor

Características

Grapadora manual.

Con corta-hilo, espesor corte máximo.: 3 mm.

Con patilla de retención para un mayor mantenimiento de la grapa. Apta para grapas 16/20 mm.

Peso: 236 g.

Longitud: 18 cm.

GRAPAS:

Material: acero galvanizado o plastificado.

Presentación en blisters.

Grapas de 26 o 20 mm.

Ref.	Designación	Medidas	Color
2021200	Graf	16 / 18 / 20 mm	●
2021201	Top Graf	20 mm	●
147169	Grafit 20 mm	20 mm	●
147168	Grafit 20 mm	20 mm	●
147164	Grafit 20 mm	20 mm	●